



Výrobek: Nášlapné kameny pro vnitřní a vnější použití pro konečnou úpravu povrchu stěn dle ČSN EN 1469

Popis a použití výrobku:

Nášlapné kameny jsou vyrobené rozřezáním bloků přírodního kamene v tloušťce 1 až 4 cm, určené pro vnitřní a vnější konečnou úpravu povrchu stěn. Velikost, tvar, tloušťka a povrchová úprava jsou provedeny dle konkrétního účelu použití, podle požadavků na udržovatelnost, vzhled apod.

Typ nášlapného kamene: Světlá Břidlice

Tloušťka 2 – 4 cm

Kód výrobku: BL104

POV č. YJSF/SS-003

Prohlášení o vlastnostech

Charakteristika	Testovací metoda	Vlastnosti
Rozměry bloku	-	Průměr 35-45cm, tloušťka 2-4cm
Objemová hmotnost	EN 1936:2006	2720kg/m ³
Otevřená pórovitost	EN 1936:2006	0,23%
Nasákavost vodou	EN 13755:2008	0,08%
Reakce na oheň	EN 13501-1	A1
Pevnost v ohybu/tlaku v přirozeném stavu	EN 12372:2006	15,6MPa
Pevnost v ohybu/tlaku po 12 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech	EN12371:2010 EN12372:2006	15,8MPa
Pevnost v ohybu/tlaku po 48 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech	EN12371:2010 EN12372:2006	16,9MPa
Odolnost proti obrusu	EN 14157:2004	21,8mm ³

Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:

Výrobek nepotřebuje v průběhu svojí životnosti žádnou zvláštní údržbu. Údržba výrobku spočívá v jeho občasném opláchnutí vodou, setření vlhkým hadrem a pravidelném impregnování. V žádném případě se nesmí používat agresivní čisticí prostředky.

U výrobku se vyvarujte jeho styku s mastnými nebo chemicky agresivními látkami (oleji, ředidly a rozpouštědly, pohonnými hmotami, barvami apod.), které při styku s výrobkem vniknou do materiálu a jsou běžnými prostředky neodstranitelné. Takovýto výrobek (pokud tyto skvrny brání v užívání výrobku) se považuje za znehodnocený a je třeba jej případně vyměnit.

Výrobek není potřeba napouštět konzervačními prostředky.

Při venkovním použití výrazně doporučujeme obklady a dlažby na závěr impregnovat voděodolným roztokem na bázi silikonů. Obklad si tak zachová svůj vzhled a ochráníte ho před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísněmi, působením povětrnostních vlivů a prodloužíte jeho životnost.

Montáž nášlapných kamenů:

Montáž nášlapných kamenů není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti obkladu, které mohou vzniknout neodbornou montáží.

V případě, že se rozhodnete namontovat nášlapné kameny sami, zde je náš doporučený postup montáže:

Příprava podkladu:

Rozmístěte šlapáky do trávy tak, jak je chcete mít umístěny. U každého šlapáku si označte rýčem nebo obkreslete jeho obvod. Následně sejměte vrchní vrstvu zeminy o cca 2-3 cm více než je tloušťka vašeho šlapáku. Vykopaný prostor důkladně udusejte a vysypejte rovnoměrně pískem nebo štěrkem frakce 0-4 mm. Pískové / štěrkové lože by mělo mít mocnost asi 5 cm, podloží není třeba příliš udusávat. Podklad pro kamenné šlapáky je připravený.

Pokládka šlapáků:

Šlapáky pokládejte na připravené podloží dle původního rozmístění. Důkladně je utemujte gumovou palicí do správné výšky, ideální výška je 2 cm pod okolním trávníkem tak, aby bylo snadné trávu sekat pojezdem přes šlapáky. Po finálním usazení obsypejte šlapáky zeminou, doplňte zpět travní drn, ušlapejte a prolijte vodou.

Doporučení:

Ideální je pokládat šlapáky na zahradu tak, aby středy šlapáků byly od sebe vzdáleny 600 až 700 mm (cca ve vzdálenosti jednoho kroku). Na 10 m chodníčku potřebujete cca 14 ks šlapáků.

Doporučená teplota vzduchu při montáži šlapáků by se měla pohybovat mezi +5 C° až +25 C°.

Závěrečné ošetření

Impregnace kamenných obkladů a dlažby je bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně obkladu před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísněmi, k zachování vzhledu a prodloužení životnosti. S výběrem impregnace se poraďte s odborným prodejcem, opět záleží na umístění obkladu. **POZOR**, při impregnaci může dojít k lehké změně odstínu kamenných obkladů. Doporučujeme impregnaci nejdříve aplikovat na vzorek kamenného obkladu pro Vaši představu o konečném vzhledu.

Dlažbu doporučujeme impregnovat minimálně jednou za 2 roky.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu kamenné dlažby. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Vaše kamenné nášlapy Vám poskytujeme prodlouženou záruku 5 let od jejich zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, ne na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup montáže a nášlapné kameny impregnovat vhodným impregnačním roztokem nejméně jednou za 2 roky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 725 307 971 nebo na emailové adrese info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká Republika

www.alfistyle.cz