

ALFIstyle®

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



Výrobek: WPC podlahové dlaždice

Popis a použití výrobku:

Podlahové dlaždice vyrobené z WPC (dřevoplastového kompozitu) vynikají především vysokou pevností, rozměrovou stálostí, dlouhou životností a odolností proti houbám, plísním a hmyzu. Jsou 100% recyklovatelné. Barva WPC je vysoce stabilní a odolná vůči UV záření. Přestože zachovávají přirozený vzhled dřeva, netvoří třísky a ani se jinak netřepí. Dlaždice z WPC nevyžadují žádnou speciální údržbu. Spodní deska je vyrobena z polyethylenu.

Druh výrobku: WPC Podlahové dlaždice

Kódy výrobků: GST201, GST202, GST203

Rozměry: 30x30 cm

Tloušťka: 20 mm

Barva: GST201 - šedá, GST202 – černá, GST203 – hnědá

Hmotnost balení: 14,3 kg

Počet ks v balení: 11 ks

Povrch: drážky

Složení WPC: 55 % dřevo, 35 % HDPE, pojiva

Materiál spodní desky: PE

Požární odolnost: Bfl – s1, dle EN 13501-1:2007+A1:2009

Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:

Výrobek nevyžaduje během doby používání žádnou zvláštní údržbu. Nečistoty jednoduše setřete vlhkým hadříkem, případně omyjte čistou vodou. V žádném případě se nesmí používat agresivní čisticí prostředky, ani barvy, laky či mořidla. Případné skvrny od oleje nebo masnotu odstraňte čisticím a odmašťujícím prostředkem, poté opláchněte čistou vodou. Pro zajištění odtoku vody doporučujeme prostor mezi dlaždicemi pravidelně vysávat vysavačem.

Přestože jsou dlaždice z WPC obecně velmi odolné proti UV záření a povětrnostním vlivům, u nově instalovaných výrobků může v prvních týdnech/měsících dojít k mírnému vyblednutí odstínu. Tento jev je pro materiál zcela přirozený, odstín se postupně stabilizuje a k dalšímu blednutí nedochází.

Správná montáž je pro výrobek zásadní, protože špatný postup může zkrátit životnost nebo zapříčinit poškození produktu. Před zahájením montáže si proto pečlivě přečtěte níže uvedené pokyny.

Montáž:

Montáž podlahových dlaždice není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti vinou neodborné montáže.

Pokud se rozhodnete instalovat WPC podlahové dlaždice svépomocí, přečtěte si náš doporučený postup montáže:

1. Než začnete

Podklad pro WPC podlahové dlaždice musí být rovný, pevný, suchý a zbaven nečistot. Doporučujeme zajistit minimální spád pro odtok vody.

2. Pokládání WPC dlaždic

Díky spodní desce s háčky je instalace WPC podlahových dlaždic velmi snadná. Jednotlivé díly se do sebe jednoduše navzájem zacvaknou. Instalaci doporučujeme začít od nejvzdálenějšího rohu. **Mezi stěnou a dlaždicemi vždy ponechejte dilatační spáru 4 mm.**

Při pokládání plochy větší než 10 m² doporučujeme ponechat dilatační spáry i mezi některými dlaždicemi. To lze provést odřezáním spojů a položením dlaždic vedle sebe nebo jednoduše nezacvaknutím dlaždic do sebe (položením dále od sebe).

3. Řezání dlaždic

Je-li potřeba dlaždice uřezat **dávejte pozor na šrouby, kterými jsou latě přichyceny k podložce.** Doporučujeme šrouby ještě před řezáním přemístit či úplně odstranit v závislosti na požadovaném řezu. Zároveň můžete dle potřeby na upravené dlaždice přidat další šrouby, aby nedocházelo k uvolnění jednotlivých latí.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu WPC palubek. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Vaše WPC palubky Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz